

WYPOSAŻENIE STANOWISK SPAWALNICZYCH

Urządzenia odciągowe

Mobilne filtrowentylatory, urządzenia które mają uniwersalne zastosowanie, przede wszystkim na ruchomych stanowiskach spawalniczych. Urządzenie wyposażone jest we wskaźnik zanieczyszczenia filtra (stopień filtracji $\geq 99,9\%$), włącznik/wyłącznik silnika z bezpiecznikiem i ramię odciągowe (o 2-, 3- lub 4 metrowej długości z przewodem $\varnothing 150\text{mm}$) wyposażone w pantograf pozwalający na dowolne pozycjonowanie – obrót o 360° .

Wentylator urządzenia posiada wydajność $2200 \text{ m}^3/\text{h}$ i jest zasilany prądem 3-fazowym $3*400\text{V}/50\text{Hz}$.



Stoły spawalnicze

Konstrukcja stalowa z możliwością przymocowania do podłoża, powleczona lakierem proszkowym w dowolnym kolorze RAL.

Płaszczyna robocza stołu może być jednocześnie lub dzielona:

- płyta stalowa,
- ruszt żeliwny,
- cegła szamotowa

w dowolnym połączeniu na życzenie Klienta.

Wyposażenie dodatkowe: szuflada narzędziowa lub na szlankę, statyw pozycjonujący.

Rozmiary: $600*600$, $600*900$, $600*1200$

Wysokość: 800mm

Taborety spawalnicze

Taboret stalowy: stacjonarny lub na kółkach.

Siedzisko drewniane, wrzeciono regulacyjne gwintowane, od 600 do 800mm

